

| ■外部仕上表                    |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            | ■特記事項                                                                                                                                                                                                                              |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|----|----|------|----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| 勾配屋根                      |                          | 木毛セメント板 t25+断熱材 t60+下葺材+<br>カラーガルバリウム鋼板 t 0.4カンゴウ瓦葺き<br>雪止め：1段(スチール焼付塗装) 太陽光パネル設置7ヶ所 (18m×6段) |                                                          |           | 庇                                 |          | アルミ製庇(既製品) D2000×t44 ステータイプ、両樋付<br>耐火野地板25+757mm厚+フィラ+カンガ板 t 0.4緩ハゼ葺き                        |                  |      |                                                   |    |                            | ■外装<br>・勾配屋根<br>セキノ興産同等 カンゴウ瓦葺き6段<br>・外壁<br>珪ノザウ アスロック 同等品                                                                                                                                                                         |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 陸屋根                       |                          | 露出アスファルト防水                                                                                    |                                                          |           | 手摺                                |          | メンテナンスデッキ スチール亜鉛メッキH900<br>勾配屋根部手摺 ステンレス製                                                    |                  |      |                                                   |    |                            | ■内装<br>・タイルカーベット<br>東リ㈱ GA-3600 (6.8) 同等品、東リ㈱ GX-8400 (8.5) 同等品<br>・天然木ルーバー (1階、2階天井)：一部琵琶湖材<br>・OAフロア<br>共同カイツク㈱ ケウッドフィックス600 同等品<br>サーバー室：T H K TGS6-D6W3P同等品<br>・塩ビフィルム<br>シーアイ化成㈱ SW-16 同等品<br>・塩ビタイル<br>シンコール㈱ エミネンスOAタイル 同等品 |    |                                  |                                 |                                 |                                         | ・ウィルトンカーベット<br>東リ㈱ エトウィール7300 同等品<br>・塩ビ床シート (居室等)<br>㈱サングヱ ストロング 同等品<br>・塩ビ床シート (便所等)<br>ロンシール工業㈱ サニタリウム 同等品<br>・岩綿吸音板<br>吉野石膏㈱ ソーラトン・deo 同等品<br>・化粧PB<br>吉野石膏㈱ ニュータイガートーン 同等品 |                                       |                  |          |       |       | ・ビニルクロス<br>D級品<br>・二重床<br>フクビ㈱ フリーフロアCP 同等品            |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 外壁                        |                          | 押出成形セメント板縦張 t60×W900・W600 (現場塗装)<br>アルミパネル 2mm (塗装品)                                          |                                                          |           | 建具                                |          | アルミ製建具 東面1階+Y 1・Y 10通りカーテンウォール<br>隠壁・壁裏・スパンドレル部：裏面耐火ボード張                                     |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 隠壁                        |                          | R C +自然石装飾仕上材 (既成目地入り)                                                                        |                                                          |           | 設備スペース<br>上部及び壁面                  |          | 防鳥ネット貼り 50mm×50mm                                                                            |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 軒樋・隠樋                     |                          | 軒樋：大型化粧内樋(既製品) 屋根と同じ仕様<br>縦樋：アルミ製既製品 φ140 バンドレスタイプ・最下階φ165                                    |                                                          |           | 玄関ポーチ柱                            |          | 花崗岩 本磨仕上                                                                                     |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 幕板                        |                          | アルミパネル t2.0加工 焼付塗装                                                                            |                                                          |           | サービス<br>バルコニー                     |          | アスファルト防水+保護コンクリート                                                                            |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 軒天                        |                          | カラー軒天ボード(30分準耐火)<br>軒天用ガラリ 30分準耐火用 50箇所                                                       |                                                          |           | その他                               |          | 定礎板(御影石)、公告板(ステンレス既製品)、選挙看板用支柱 t4 φ200×8箇所<br>屋上柱柱型 ALC50mm 吹付タイル、玄関前インターホンパネル300W×H1200×D50 |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ■内部仕上表                    |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 階                         | 室名                       | 床高                                                                                            | 床                                                        | 巾木        | 壁                                 |          | 天井                                                                                           |                  |      |                                                   | 採光 | 排煙                         | 備考                                                                                                                                                                                                                                 | 階  | 室名                               | 床高                              | 床                               | 巾木                                      | 壁                                                                                                                                                                               |                                       | 天井               |          |       |       | 採光                                                     | 排煙    | 備考 |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           |                          |                                                                                               |                                                          |           | 仕上                                | 内装制限     | 下地                                                                                           | 仕上               | 内装制限 | 天井高                                               |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         | 仕上                                                                                                                                                                              | 内装制限                                  | 天井高              | 仕上       | 内装制限  | 下地    |                                                        |       |    | 仕上 | 内装制限 | 天井高                              |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 1階                        | 風除室1                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 花崗岩       | GB-S t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  |                            | 柱：耐火塗料                                                                                                                                                                                                                             | 1階 | 会議室1・交換室                         | ±0                              | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N) | ビニルH=60                                 | GB-S t12.5×2の上AEP                                                                                                                                                               | 不                                     | 耐震 LGS           | GB-D12.5 | 不     | 3,200 | 不共                                                     | B-BOX |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 風除室2                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 花崗岩       | GB-S t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  |                            | 会議室2                                                                                                                                                                                                                               |    | ±0                               | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N) | ビニルH=60                         | GB-S t12.5×2の上AEP                       | 不                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D12.5         | 不        | 2,700 | —     | B-BOX                                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 風除室3                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 磁器質タイル    | GB-S t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  |                            | 作業室                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | OAフロア h 100の上塩ビ床タイル (5000N)     | ビニルH=60                         | GB-S t12.5×2の上AEP                       | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 4,000 | —     | B-BOX                                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 風除室4                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 磁器質タイル    | GB-S t12.5×2の上AEP                 | 準 (隠壁含む) | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | —  |                            | 仮眠室                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0 +200                          | 塩ビ床シート 敷敷き、上框                   | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 ビニルクロス                     | 不                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D12.5         | 不        | 2,700 | —     | B-BOX                                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 風除室5                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 磁器質タイル    | GB-S t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  |                            | 宿直室                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 ビニルクロス                     | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | B-BOX                                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 風除室6                     | ±0                                                                                            | 600角磁器質タイル                                               | 磁器質タイル    | GB-S t12.5×2の上AEP                 | 準 (隠壁含む) | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | —  | 1階<br>避難<br>安全<br>設備       | 給湯室                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2の上AEP                       | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 1階                                                     |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | ホール<br>コミュニケーション<br>スペース | ±0                                                                                            | OAフロア h 400の上目隠塩ビ床タイル<br>OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N) | 花崗岩       | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX<br>柱、EV廻り壁：花崗岩(本磨仕上) | 郵便宅配準備室                                                                                                                                                                                                                            |    | ±0                               | OAフロア h 350の上塩ビ床タイル (5000N)     | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 ビニルクロス                     | 不                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D12.5         | 不        | 3,300 | —     | 2階は<br>増設<br>安全<br>設備                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 医務室                      | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | 不        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 不    | 3,200                                             | —  | 1階<br>避難<br>安全<br>設備       | 倉庫1                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 素地                         | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 移動式書架                                                  |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 執務スペース1                  | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX                      | 倉庫2                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 素地                         | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 執務スペース2                  | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  | 建築基準法施行令129号               | 階段下倉庫1～4                                                                                                                                                                                                                           |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 素地                         | 準                                                                                                                                                                               |                                       | 直天井<br>鉄部耐火被覆    | 準        | —     | —     | 建築基準法施行令129号                                           |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室1                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 耐火書庫                                                                                                                                                                                                                               |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 素地                         | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 建築基準法施行令129号                                           |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室2                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 授乳室                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | フリーフロアー下地<br>フローリング (県産材)       | ビニルH=60                         | GB-R t12.5×2 ビニルクロス<br>隠壁：羽目板H=900、木製見切 | 不                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D12.5         | 不        | 2,700 | 不共    | 建築基準法施行令129号                                           |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室3                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | ビニルH=60   | パーティション (防音)<br>GB-R t12.5×2の上AEP | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 職員更衣室 (男)                                                                                                                                                                                                                          |    | ±0 +50                           | 塩ビ床シート<br>上框 塩ビ床シート             | SUS製H=100                       | GB-Rt12.5 化粧化粧合板                        | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 鏡、カウンター、ロッカー、CR<br>シャワーブース0808                         |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室4                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 職員更衣室 (女)                                                                                                                                                                                                                          |    | ±0 +50                           | 塩ビ床シート<br>上框 塩ビ床シート             | SUS製H=100                       | GB-Rt12.5 化粧化粧合板                        | 準                                                                                                                                                                               | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 鏡、カウンター、ロッカー、入口CR<br>シャワーブース0808                       |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室5                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 職員便所 (男)                                                                                                                                                                                                                           |    | ±0                               | 塩ビ床シート<br>一部汚垂石                 | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK<br>(木目調)                 | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 人工大理石台面、カウンター、鏡<br>洗面手摺、大便器手摺、小便器手摺                    |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室6                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 職員便所 (女)                                                                                                                                                                                                                           |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK<br>(木目調)                 | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 人工大理石台面、カウンター<br>鏡、洗面手摺、大便器手摺                          |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室7                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 便所 (男)                                                                                                                                                                                                                             |    | ±0                               | 塩ビ床シート<br>一部汚垂石                 | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK                          | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 人工大理石台面、鏡<br>洗面手摺、大便器手摺、小便器手摺                          |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 相談室8                     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上 T K t 6.8 (3000N)                          | —         | パーティション (防音)                      | 準        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DB-9.0 | 準    | 3,000                                             | 不共 | BR                         | 便所 (女)                                                                                                                                                                                                                             |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK                          | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 人工大理石台面、鏡<br>洗面手摺、大便器手摺                                |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 多目的スペース                  | ±0                                                                                            | OAフロア h 350の上塩ビ床タイル (3000N)                              | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX<br>ビクチャーレール          | 多目的便所1                                                                                                                                                                                                                             |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK                          | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 汚物流し、洗面器、カガミ<br>収納式多目的ット、可動式手すり、7ヶ所<br>多目的トイレ用ライニングバック |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 議会図書室兼<br>情報公開スペース       | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上塩ビ床タイル (3000N)                              | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX<br>ビクチャーレール          | 多目的便所2                                                                                                                                                                                                                             |    | ±0                               | 塩ビ床シート                          | SUS製H=100                       | GB-St12.5 化粧FK                          | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-D9.5          | 準        | 2,700 | —     | 汚物流し、洗面器、カガミ<br>収納式多目的ット、可動式手すり、7ヶ所<br>多目的トイレ用ライニングバック |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 議会・委員会<br>モニタリングスペース     | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上塩ビ床タイル (3000N)                              | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX<br>ビクチャーレール          | 廊下1                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床タイル                          | ビニルH=60                         | GB-S t12.5×2 AEP                        | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準        | 3,000 | —     |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 通路1                      | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上塩ビ床タイル (3000N)                              | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  |                            | 廊下2                                                                                                                                                                                                                                |    | ±0                               | 塩ビ床タイル                          | ビニルH=60                         | GB-S t12.5×2 AEP                        | 準 (隠壁含む)                                                                                                                                                                        | 耐震 LGS                                | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準        | 3,000 | —     |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 通路2                      | ±0                                                                                            | OAフロア h 100の上塩ビ床タイル (3000N)                              | ビニルH=60   | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | 木ルーバー            | —    | 3,000                                             | —  |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           | 休日用ロビー                   | ±0                                                                                            | 塩ビ床シート                                                   | SUS製H=100 | GB-R t12.5×2の上AEP                 | —        | 耐震 LGS                                                                                       | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | —    | 3,000                                             | —  | B-BOX<br>ビクチャーレール          |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ■凡例                       |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・RC :鉄筋コンクリート             |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GL :接着剤による直張り工法                  |          |                                                                                              |                  |      | ■内装制限凡例                                           |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ■防火材料国土交通省認定番号                   |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ■その他                                  |                  |          |       |       | ■断熱仕様                                                  |       |    |    |      | ■耐火リスト                           |  |  |  |  | ■二重床荷重仕様                           |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・CB :コンクリートブロック           |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GB-R :普通石膏ボード                    |          |                                                                                              |                  |      | ・不共 :下地仕上共不燃材                                     |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-R t=9.5 :QM-9828 (準不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・内装仕上材・造作家具・棚類の使用建材は、全てF☆☆☆☆とする       |                  |          |       |       | ・勾配屋根：GW断熱材 24kg/m3相当t=100 (天井面)                       |       |    |    |      | ・陸屋根 :FP060FL-0115 RW被覆          |  |  |  |  | ・事務所、執務室、会議室 :3000N/m <sup>2</sup> |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・LGS :軽量鉄骨下地              |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GB-R-H :普通硬質石膏ボード                |          |                                                                                              |                  |      | ・不 :仕上不燃材                                         |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-R-H t=9.5 :NM-9645 (不燃材料)    |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・天井裏に仕様する建材は、全てF☆☆☆☆以上とする             |                  |          |       |       | 木毛セメント板 40mm                                           |       |    |    |      | ・屋根 :FP030RF-0106 銅板+保温版+木毛セメント板 |  |  |  |  | ・廊下 :3000N/m <sup>2</sup>          |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・W :木製下地                  |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GB-S :耐水石膏ボード                    |          |                                                                                              |                  |      | ・準 :仕上準不燃材以上                                      |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-S t=9.5 :QM-9826 (準不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・下地石膏ボードは継目処理を行う。                     |                  |          |       |       | ・陸屋根 :GW断熱材 24kg/m3相当t=100 (天井面)                       |       |    |    |      | ・外壁 :FP060NE-9035 アスロック60mm      |  |  |  |  | ・倉庫、書庫、機械室 :5000N/m <sup>2</sup>   |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・MO :モルタル                 |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GB-D :化粧石膏ボード                    |          |                                                                                              |                  |      | ・難 :仕上難燃材以上                                       |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-S t=12.5 :NM-9639 (不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・けい酸カルシウム板はビス留め突付け工法とする。              |                  |          |       |       | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3t=25                                   |       |    |    |      | ・床 :FP030NE-9304 アルミパネル+RW吹付t=20 |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・SL :セルフレベリング             |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・GB-F :強化石膏ボード                    |          |                                                                                              |                  |      | ・難 :仕上難燃材以上                                       |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-D t=9.5 :QM-9824 (準不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・化粧石膏ボードは910mm×910mmとする。              |                  |          |       |       | ・壁 :吹付け硬質ウレタンフォーム40mm                                  |       |    |    |      | ・柱 :FP060FL-9096 標準仕様書タイプA       |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・GW :グラスウール               |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・DR :岩綿吸音板                        |          |                                                                                              |                  |      | ・【内装制限】欄へ記載の適用範囲は<br>特記なき限りFL+1,200までを除くも<br>のとす。 |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-D t=12.5 :NM-0128 (不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・内部床コンクリートはセルフレベリング下地とする。             |                  |          |       |       | GW断熱材 24kg/m3相当t=40                                    |       |    |    |      | ・二重床部 ロックウール断熱材(マット)8mm          |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・EP :合成樹脂エマルジョンペイント       |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・FK :ケイ酸カルシウム板                    |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-F t=12.5 :NM-8615 (不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・内部床コンクリートはセルフレベリング下地とする。             |                  |          |       |       | ・床 :吹付け硬質ウレタンフォーム40mm                                  |       |    |    |      | ・腰壁 :吹付け硬質ウレタンフォーム40mm           |  |  |  |  | ・柱 :FP120FL-0178-1 標準仕様書タイプE       |  |  |  |  | ・地下地 65型 |  |  |  |  |
| ・EP-G :つや有り合成樹脂エマルジョンペイント |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・B-BOX :ブラインド+ボックス                |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・GB-F t=15.0 :NM-8615 (不燃材料)     |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・消火器、消火器ボックスは建築工事とする。                 |                  |          |       |       | GW断熱材 24kg/m3相当t=40                                    |       |    |    |      | ・天井 :FP120FL-0187-1 標準仕様書タイプE    |  |  |  |  | ・内部 19型                            |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・UC :ウレタンウニス              |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・BR :ブラインド                        |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・DR t=9.0 :NM-8599 (不燃材料)        |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・PS点検口スチール塗装600角鍵付き 20箇所：屋内設置         |                  |          |       |       | ・床 :FP060CN-9460 RW吹付t=25                              |       |    |    |      | ・梁 :FP060BM-9408 RW吹付t=25        |  |  |  |  | ・外部 25型                            |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・CL :クリアラッカー              |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・C-BOX :カーテン+レール+ボックス             |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・FK t=6.0 :NM-8578 (不燃材料)        |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・パーティションは全て不燃材料とする                    |                  |          |       |       | ・二重床部 ロックウール断熱材(マット)8mm                                |       |    |    |      | ・耐火塗料t=0.75-4.50                 |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・OS :オイルステイン              |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・CR :カーテンレール                      |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・FK t=8.0 :NM-8578 (不燃材料)        |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・トイレブース手摺、リモコン取付補強、配線はブース工事に含む        |                  |          |       |       | ・複層が 3A (AG)+LOWE が 3A                                 |       |    |    |      | ・耐火塗料t=25                        |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・SOP :合成樹脂調合ペイント          |                          |                                                                                               |                                                          |           | ・TK :タイルカーベット                     |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・メラミン不燃化粧板t=3.0 :NM-2183 (不燃材料)  |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・建具防音は譲渡周リエアタイト、それ以外防音はセミエアタイト仕様とする。  |                  |          |       |       | ・複層が 3A (AG)                                           |       |    |    |      | ・耐火塗料t=1.00-2.50                 |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・DP :耐候性塗料ペイント            |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・P E樹脂系不織布材t=4.5 :NM-3966 (不燃材料) |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・外構オイルタンクの山砂埋戻しは建築工事とする               |                  |          |       |       | 単板が 3A (風除室等)                                          |       |    |    |      | ・西面外壁 :BMFP060BM-0399-1          |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| ・RW :ロックウール               |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・不燃認定壁紙 :WVP-3079～3093 (不燃壁紙)    |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・避雷針 鉄骨接続端子 二か所は建築工事とする               |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      | ・周リ梁 合成被覆耐火構造物1時間 RW吹付t=25       |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                           |                          |                                                                                               |                                                          |           |                                   |          |                                                                                              |                  |      |                                                   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                    |    | ・塗装不燃 :NM-8585 (不燃材料)            |                                 |                                 |                                         |                                                                                                                                                                                 | ・竣工検査においてホール：NC-40、譲渡：NC35の騒音想定を行なうこと |                  |          |       |       |                                                        |       |    |    |      |                                  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |          |  |  |  |  |

|      |  |        |                                                     |                         |                           |                     |                   |  |     |     |     |     |
|------|--|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 特記事項 |  | 一般共通事項 | 設計者<br>株式会社 手島建築設計事務所 大阪支社<br>一級建築士 第23039号<br>手島 誠 | 工事名称<br>第1号 近江八幡市庁舎整備工事 | 図面番 号                     |                     | 日 付               |  | 意 匠 | 構 造 | 電 気 | 機 械 |
|      |  |        |                                                     |                         | A / 006                   |                     | R 7 年 0 1 月 2 7 日 |  |     |     |     |     |
|      |  |        |                                                     |                         | Ⓢ・構・電・管                   |                     |                   |  |     |     |     |     |
|      |  |        |                                                     |                         |                           |                     |                   |  |     |     |     |     |
|      |  |        |                                                     | 図 名<br>仕上表-2            | 縮 尺<br>A1: NON<br>A3: NON | 岐建・西村・手島特定建設工事共同企業体 |                   |  |     |     |     |     |



| 内部仕上表 |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|-------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|---------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------|--|
| 階     | 室名               | 床高                               | 床                                   | 巾木                             | 壁                                                    |                           | 天井               |                   |       |                     | 採光 | 排煙                | 備考                                                  | 階    | 室名    | 床高  | 床               | 巾木               | 壁                 |                   | 天井    |                  |                  |       | 採光    | 排煙 | 備考                                                               |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                | 仕上                                                   | 内装制限                      | 仕上               | 内装制限              | 天井高   | 仕上                  |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  | 内装制限              | 仕上                | 内装制限  | 天井高              |                  |       |       |    |                                                                  |  |
| 4階    | ホール              | ±0                               | T K t 6.8                           | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | —                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | —     | —                   | —  | —                 | B-BOX                                               | 4階   | 便所（男） | ±0  | 塩ビ床シート<br>一部汚垂石 | SUS製H=100        | GB-S t=12.5+化粧材板  | —                 | 耐震LGS | GB-D12.5         | —                | 2.500 | —     | 不  | 人工大理石面台、カウンター                                                    |  |
|       | 議場ホワイエ<br>兼展望エリア | ±0                               | T K t 6.8                           | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | —                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | —     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX                                               |      | 便所（女） | ±0  | 塩ビ床シート          | SUS製H=100        | GB-S t=12.5+化粧材板  | —                 | 耐震LGS | GB-D12.5         | —                | 2.500 | —     | 不  | 人工大理石面台、カウンター                                                    |  |
|       | 議場               | ±0                               | ウイルトンカーベットt8.5<br>二重床(3000N) /配線ダクト | 木製H150<br>WP塗                  | GB-R t=12.5×2+AEP<br>腰壁：内装用化粧木材H=2m<br>【H12告示1439適用】 | 難燃同等                      | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 準     | 3.000<br>～<br>4.500 | —  | —                 | C-BOX、配線ダクト<br>議会家具、議会システム<br>木製柵+材板、木製壁格子<br>B-BOX |      | 多目的便所 | ±0  | 塩ビ床シート          | SUS製H=100        | GB-S t=12.5+化粧材板  | —                 | 耐震LGS | GB-D12.5         | —                | 2.500 | —     | 不  | 汚物流し、洗面器、カガミ<br>収納式多目的シート、可動式手すり、フック<br>多目的トイレ用ライニングバック<br>B-BOX |  |
|       | 議会事務局            | ±0                               | フリースフロアー t100の上TK t6.8<br>(3000N)   | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX                                               |      | 前室    | ±0  | 塩ビ床シート          | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | 不共 | B-BOX                                                            |  |
|       | 正副議長室            | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 8.5<br>(3000N)    | 木製H100<br>WP塗                  | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX<br>ビクチャーレール                                   |      | 廊下1   | ±0  | タイルカーベット t 6.8  | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | 不  | B-BOX                                                            |  |
|       | 議会応接室            | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 8.5<br>(3000N)    | 木製H100<br>WP塗                  | GB-R t=12.5+タミ化粧板                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX<br>ビクチャーレール                                   |      | 廊下2   | ±0  | タイルカーベット t 6.8  | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | 不  |                                                                  |  |
|       | 面談室              | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R12.5捨貼+DR-9.0 | 難     | 3.000               | 不共 | 不共                |                                                     |      | 廊下3   | ±0  | タイルカーベット t 6.8  | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | 不  | B-BOX                                                            |  |
|       | 会議室1             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | —                 | B-BOX                                               |      | 蓄電池室  | ±0  | 塩ビ床シート          | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | —                 | 耐震LGS | GB-D12.5         | —                | 2.500 | —     | 不  |                                                                  |  |
|       | 会議室2             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX                                               |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       | 会議室3             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX                                               |      | P H階  | 廊下1 | ±0              | 塩ビ床シート           | ビニルH=60           | GB-R t=12.5×2+AEP | 準     | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準     | 3.000 | —  | 不                                                                |  |
|       | 会議室4             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX                                               | 廊下2  |       | ±0  | 塩ビ床シート          | ビニルH=60          | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | 不  |                                                                  |  |
|       | 会議室5             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX                                               |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       | 会議室6             | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX                                               |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       | ロビー              | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-D9.5           | 難     | 3.000               | —  | 不                 | 折り上げ天井、システムキッチン<br>ルーパー、カウンター                       | P H階 | 階段1   | ±0  | 塩ビ床シート          | ササラ鉄骨<br>錆止め+D P | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | —  | 手摺、段鼻ノンスリップ                                                      |  |
|       | 給湯室              | ±0                               | 塩ビ床シート                              | ビニルH=60                        | PBの上メラミン化粧合板                                         | —                         | 耐震LGS            | GB-D12.5          | —     | 2.500               | —  | 不                 |                                                     |      | 階段2   | ±0  | 塩ビ床シート          | ササラ鉄骨<br>錆止め+D P | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | —  | 手摺、段鼻ノンスリップ                                                      |  |
|       | 議会図書コーナー         | ±0                               | タイルカーベット t 6.8                      | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 |                                                     |      | 階段3   | ±0  | 塩ビ床シート          | ササラ鉄骨<br>錆止め+D P | GB-R t=12.5×2+AEP | 準                 | 耐震LGS | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 準                | 3.000 | —     | —  | 手摺、段鼻ノンスリップ                                                      |  |
|       | 委員会室 1           | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX<br>ビクチャーレール 移動間仕切り                            |      | 階段4   | ±0  | ホワイOak（CL）      |                  | 手摺：スモークフィルム貼      | 準                 | 耐震LGS | —                | 準                | —     | —     | —  | 手摺、段鼻ノンスリップ                                                      |  |
|       | 委員会室 2           | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX<br>ビクチャーレール 移動間仕切り                            |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       | 委員会室 3           | ±0                               | OAフロア t 100の上 T K t 6.8<br>(3000N)  | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 3.000               | —  | —                 | B-BOX<br>ビクチャーレール                                   |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       | 委員会室 4           | ±0                               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N)    | ビニルH=60                        | GB-R t=12.5×2+AEP                                    | 難                         | 耐震LGS            | GB-R9.5捨貼+DR-9.0  | 難     | 2.500               | —  | 不共                | B-BOX<br>ビクチャーレール                                   |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
| 監査事務局 | ±0               | OAフロアh100の上 T K t 6.8<br>(3000N) | ビニルH=60                             | GB-R t=12.5×2+AEP              | 難                                                    | 耐震LGS                     | GB-R9.5捨貼+DR-9.0 | 難                 | 2.500 | —                   | —  | B-BOX<br>ビクチャーレール |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
| 倉庫    | ±0               | 塩ビ床シート                           | ビニルH=60                             | GB-R t=12.5×2 素地               | —                                                    | 耐震LGS                     | GB-D12.5         | —                 | 2.500 | —                   | 不  | B-BOX             |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
| 機械室1  | ±0               | 浮床工法（立上共）の上防塵塗装                  | —                                   | グラスウールボード t 50<br>ガラス繊維緑貼、ピン留め | —                                                    | GWホード t 50<br>ガラス繊維緑貼、ピン留 | —                | 直天井               | —     | 不                   |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
| 機械室2  | ±0               | 浮床工法（立上共）の上防塵塗装                  | —                                   | グラスウールボード t 50<br>ガラス繊維緑貼、ピン留め | —                                                    | GWホード t 50<br>ガラス繊維緑貼、ピン留 | —                | 直天井               | —     | 不                   |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       |                  |                  |       |       |    |                                                                  |  |
|       |                  |                                  |                                     |                                |                                                      |                           |                  |                   |       |                     |    |                   |                                                     |      |       |     |                 |                  |                   |                   |       | </               |                  |       |       |    |                                                                  |  |

| ■凡例   |                     | ■内装制限凡例  |                | ■防火材料国土交通省認定番号       |                           | ■その他                 |                 | ■断熱仕様                                 |                                 | ■耐火リスト                    |                               | ■二重床荷重仕様     |                       |
|-------|---------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| ・RC   | ：鉄筋コンクリート           | ・GL      | ：接着剤による直張り工法   | ・不共                  | ：下地仕上共不燃材                 | ・G-B-R t=9.5         | ：QW-9828（準不燃材料） | ・内装仕上材・造作家具・棚類の使用建材は、全てF☆☆☆☆とする       | ・勾配屋根：GW断熱材 24kg/m3相当t=100（天井面） | ・陸屋根                      | ：FP060FL-0115 RW被覆            | ・事務所、執務室、会議室 | ：3000N/m <sup>2</sup> |
| ・GB   | ：コンクリートブロック         | ・G-B-R   | ：普通石膏ボード       | ・準共                  | ：下地仕上準不燃材以上               | ・G-B-R t=12.5        | ：NW-8619（不燃材料）  | ・天井裏に仕様する建材は、全てF☆☆☆☆以上とする             | ・木毛セメント板 40mm                   | ・壁                        | ：FP030RF-0106 鋼板+保温版+木毛セメント板  | ・廊下          | ：3000N/m <sup>2</sup> |
| ・LGS  | ：軽量鉄骨下地             | ・G-B-R-H | ：普通硬質石膏ボード     | ・不                   | ：仕上不燃材                    | ・G-B-R-H t=9.5       | ：NW-9645（不燃材料）  | ・下地石膏ボードは継目処理を行う。                     | ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号t=95        | ・外壁                       | ：FP060NE-9035 アスロック60mm       | ・倉庫、書庫、機械室   | ：5000N/m <sup>2</sup> |
| ・W    | ：木製下地               | ・G-B-S   | ：耐水石膏ボード       | ・準                   | ：仕上準不燃材以上                 | ・G-B-S t=9.5         | ：QW-9826（準不燃材料） | ・けい酸カルシウム板はビス留め突付け工法とする。              | ・陸屋根：GW断熱材 24kg/m3相当t=100（天井面）  | ・陸屋根                      | ：FP030NE-9304 アルミパネル+RW吹付t=20 |              |                       |
| ・MO   | ：モルタル               | ・G-B-D   | ：化粧石膏ボード       | ・難                   | ：仕上難燃材以上                  | ・G-B-S t=12.5        | ：NW-9639（不燃材料）  | ・化粧石膏ボードは910mm×910mmとする。              | ・吹付け硬質ウレタンフォームA種3t=25           | ・床                        | ：デッキプレート                      | ■軽量鉄骨下地仕様    |                       |
| ・SL   | ：セルフレベリング           | ・G-B-F   | ：強化石膏ボード       | ・【内装制限】欄へ記載の適用範囲は    | 特記なき限りFL+1.200までを除くものとする。 | ・G-B-D t=9.5         | ：QW-9824（準不燃材料） | ・内部床コンクリートはセルフレベリング下地とする。             | ・壁：吹付け硬質ウレタンフォーム40mm            | ・FP060FL-9096             | 標準仕様書タイプA                     | ・壁           | ：内部間仕切り 90型           |
| ・GW   | ：グラスウール             | ・DR      | ：岩綿吸音板         | ・G-B-D t=12.5        | ：NW-0128（不燃材料）            | ・G-B-D t=12.5        | ：NW-0128（不燃材料）  | ・内部床コンクリートはセルフレベリング下地とする。             | ・GW断熱材 24kg/m3相当t=40            | ・FP060FL-0078             | 標準仕様書タイプB                     | ：外壁下地        | 65型                   |
| ・EP   | ：合成樹脂エマルジョンペイント     | ・FK      | ：ケイ酸カルシウム板     | ・G-B-F t=12.5        | ：NW-8615（不燃材料）            | ・G-B-F t=12.5        | ：NW-8615（不燃材料）  | ・県産材木材は授乳室（1～2F）KIDS相談室（2F）のみとする。     | ・腰壁：吹付け硬質ウレタンフォーム40mm           | ・FP120FL-0178-1           | 標準仕様書タイプE                     | ：柱下地         | 65型                   |
| ・EP-G | ：つや有り合成樹脂エマルジョンペイント | ・B-BOX   | ：ブラインド+ボックス    | ・G-B-F t=15.0        | ：NW-8615（不燃材料）            | ・G-B-F t=15.0        | ：NW-8615（不燃材料）  | ・消火器、消火器ボックスは建築工事とする。                 | ・GW断熱材 24kg/m3相当t=40            | ・FP120FL-0187-1           | 標準仕様書タイプE                     | ・壁           | ：内部 19型               |
| ・UC   | ：ウレタンニス             | ・BR      | ：ブラインド         | ・DR t=9.0            | ：NW-8599（不燃材料）            | ・DR t=9.0            | ：NW-8599（不燃材料）  | ・PS点検口スチール塗装600角鍵付き 20箇所：屋内設置         | ・床：押出法ポリスチレンフォーム保温板1種t=50       | ・柱                        | ：FP060CN-9460 RW吹付t=25        | ：外部          | 25型                   |
| ・CL   | ：クリアラッカー            | ・C-BOX   | ：カーテン+レール+ボックス | ・FK t=6.0            | ：NW-8578（不燃材料）            | ・FK t=6.0            | ：NW-8578（不燃材料）  | ・パーティションは全て不燃材料とする                    | ・二重床 ロックウール断熱材（マット）8mm          | ・FP060CN-9472             | 耐火塗料t=0.75-4.50               |              |                       |
| ・OS   | ：オイルステイン            | ・CR      | ：カーテン+レール      | ・FK t=8.0            | ：NW-8578（不燃材料）            | ・FK t=8.0            | ：NW-8578（不燃材料）  | ・トイレブース手摺、リモコン取付補強、配線はブース工事に含む        | ・複層ガラス(A6)+LOWEガラス              | ・梁                        | ：FP060BM-9408 RW吹付t=25        |              |                       |
| ・SOP  | ：合成樹脂調合ペイント         | ・TK      | ：タイルカーペット      | ・メラミン不燃化粧板t=3.0      | ：NW-2183（不燃材料）            | ・メラミン不燃化粧板t=3.0      | ：NW-2183（不燃材料）  | ・建具防音は議場周りエアタイト、それ以外防音はセミエアタイト仕様とする。  | ・複層ガラス(A6)                      | ・FP060BM-9419             | 耐火塗料t=1.00-2.50               |              |                       |
| ・DP   | ：耐候性塗料ペイント          |          |                | ・PE樹脂系不織布材t=4.5      | ：NW-3966（不燃材料）            | ・PE樹脂系不織布材t=4.5      | ：NW-3966（不燃材料）  | ・外構オイルタンクの山砂埋戻しは建築工事とする               | ・複層ガラス(A6)+LOWEガラス              | ・BMFP060BM-0399-1         |                               |              |                       |
| ・R    | ：ロックウール             |          |                | ・WVP-3079～3093（不燃壁紙） | ：NW-8585（不燃材料）            | ・WVP-3079～3093（不燃壁紙） | ：NW-8585（不燃材料）  | ・避雷針 鉄骨接続端子 二か所は建築工事とする               | ・単板ガラス（風除室等）                    | ・西面外壁                     | ：BMFP060BM-0399-1             |              |                       |
|       |                     |          |                | ・塗装不燃                |                           | ・塗装不燃                |                 | ・竣工検査においてホール：NC-40、議場：NC35の騒音想定を行なうこと |                                 | ・周り梁 合成被覆耐火構造1時間 RW吹付t=25 |                               |              |                       |
|       |                     |          |                |                      |                           |                      |                 |                                       |                                 | ・階段、庇 鉄骨造                 |                               |              |                       |
|       |                     |          |                |                      |                           |                      |                 |                                       |                                 | ※耐火塗料膜厚は各メーカー仕様による        |                               |              |                       |

|      |  |        |  |                                              |  |                 |  |                          |  |           |  |                     |  |
|------|--|--------|--|----------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|-----------|--|---------------------|--|
| 特記事項 |  | 一般共通事項 |  | 設計者                                          |  | 工事名称            |  | 図面番号                     |  | 日付        |  | 意匠構造電気機械            |  |
|      |  |        |  | 株式会社 手島建築設計事務所 大阪支社<br>一級建築士 第23039号<br>手島 誠 |  | 第1号 近江八幡市庁舎整備工事 |  | A / 008 (意)・構・電・管        |  | R7年〇1月27日 |  |                     |  |
|      |  |        |  |                                              |  | 図名              |  | 縮尺<br>A1: NON<br>A3: NON |  |           |  | 岐建・西村・手島特定建設工事共同企業体 |  |
|      |  |        |  |                                              |  | 仕上表-4           |  |                          |  |           |  |                     |  |