

【別紙4】映像表示・音響システム導入機器等一覧

■映像表示・音響システム

機器等	規格	数	設置場所	用途	備考
映像表示・音響システム	—	1式	オペレーションルーム	LED サイネージや各種音響設備へ映像表示・音声配信をする。	・主な機器など LED コントローラー、デジタルマトリクススイッチャー32×32、マルチウィンドウプロセッサ、デジタルミキサー、機器収納架など
各種ネットワーク機器	—	1式	オペレーションルーム	大型映像表示・音響システム、遠隔会議システム、総合防災情報システムで使用するネットワーク機器	・大型映像表示音響システム、遠隔会議システム、総合防災情報システムと共用で可
プレビュー用モニタ、キーボード、マウス	22型以上	1式	オペレーションルーム 操作卓スペース	LED サイネージへ投影する映像を確認し、インターネット情報画面の操作等をするもの	
操作卓	—	2	オペレーションルーム 特別会議室2	オペレーションルームに設置する(プレビュー用モニタ、タッチパネル等) および特別会議室2に設置する操作用タブレット等を配置するためのもの	
タッチパネル	10型以上	1	オペレーションルーム 操作卓スペース	LED サイネージまたはマルチモニター等へ表示する映像の切り替えやマイク音量等を操作する	・有線接続された操作端末
操作用タブレット	10型以上	2	特別会議室1 特別会議室2	LED サイネージまたはマルチモニター等へ表示する映像の切り替えやマイク音量等を操作する	・無線で操作可能な操作端末
映像入力コンセント	—	備考参照	特別会議室1 特別会議室2 4階委員会室	映像表示・音響システムに対し映像入力をする機器を接続するための映像入力コンセント	・原則床面設置とすること ・最低必要数は以下の通り 特別会議室1 特別会議室2 新庁舎4階委員会室1～4
映像出力コンセント	—	備考参照	特別会議室1 特別会議室2 4階委員会室	映像表示・音響システムに対し映像入力をする機器を接続するための映像出力コンセント	・原則床面設置とすること ・最低必要数は以下の通り 特別会議室1 特別会議室2 新庁舎4階委員会室1～4

■映像音響システム

機器等	規格	台数	設置場所	用途	備考
LED サイネージ	画面サイズ W4,800×H1,350 mm相当ピッチサ イズ 1.875 mm以 下	1	特別会議室 1	気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職 員への情報共有	
床置モニター	70 型以上	2	特別会議室 1	気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職 員への情報共有	・ 架台は可動式とし、HDMI 信号同軸延長器、受信機、 取付器具など
可搬型モニター	70 型以上	1	特別会議室 2	気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職 員等への情報共有	
可搬型モニター	55 型以上	4	4 階委員会室	災害対応職員及び災害支援者等への情報共有	・ STB 付
天井設置型カメラ	PTZ 対応	1	特別会議室 1		
会議用マイク	—	25	特別会議室 1		
ワイヤレスハンドマイク	—	2	特別会議室 2		
スピーカー	—	任意	特別会議室 1 特別会議室 2		